GURÚ

CE
16
0799-CPR-148

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

Nº DP001-WS270-V10613

1. Code d'identification unique du produit type :

   Membrane WATER-STOP

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4:

   Membrane WATER-STOP. Consultez la date de production imprimée sur le produit.

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant:

   Étanchéité des toitures-terrasses accessibles aux piétons, système adhérent avec protection lourde.

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5 :

   ESTIL GURÚ S.L.
   Polígono Industrial El Altet - C/ Casa D'Osca, 8
   46870 Ontinyent - Valencia.
   Tel. 0034 96 291 45 11
   guru@estilguru.com
   Código de fábrica 966-J.

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2 :

   Non applicable

6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V :

   2+

7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :

   NF EN 13956:2012. L'Organisme Notifié N° 0799 Kiwa MPA Bautest GmbH Greven, a effectué l'inspection initiale de l'usine et le contrôle de la production en usine et effectue le suivi, l'évaluation et la surveillance du contrôle de la production en usine selon le système 2+ et a délivré le certificat de Conformité du Contrôle de la Production en Usine 0799-CPR-148.

8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :

   Non applicable

9. Performances déclarées :

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES		PERFORMANCES		SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES HARMONISÉES
CARACTÉRISTIQUE	METHODE	UNITÉ	VALEUR	
Étanchéité	EN 1928	-	étanche	EN 13956:2012
Réaction au feu	EN 13501-5	classe	F	
Contrainte de traction:				
- Résistance à la traction: L // T*[1]	EN 12311-2 (A)	N/50 mm	≥200 // ≥200	
- Allongement: L // T		%	≥20 // ≥10	
Résist. à la pénétration de racines			PND	
Résistance à la charge statique	EN 12730 (B)	Kg	≥20	
Résistance aux chocs	EN 12691 (A)	mm	≥500	
Résistance au déchirement: L // T	EN 12310-2	N	≥75 // ≥100	
Résistance des joints:				
- Résistance au pelage	EN 12316-2	N/50 mm	PND	
- Résistance au cisaillement	EN 12317-2	N/50 mm	≥230	
Flexibilité à basse température	EN 495-5	ºC	-20	
Stabilité à la radiation UV	EN 1927	classe	PND	

Substances dangereuses

Ce produit ne fait pas l'objet d'une Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES)

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Francisco Ferrándiz, Responsable Technique

En Ontinyent a 25/10/2016

GURÚ
ESTIL GURÚ S.L. / C.I.F. : B-97209662
46870 ONTINYENT (Valencia)
Tel 96 291 45 11 - Fax 96 291 45 11